

Xerox® Phaser® 6600 Farbdrucker und WorkCentre™ 6605 Farb- Multifunktionsdrucker



| | Phaser 6600N | Phaser 6600DN | WorkCentre 6605N | WorkCentre 6605DN |
|--|--------------|---------------|------------------|-------------------|
|--|--------------|---------------|------------------|-------------------|

Ausgabegeschwindigkeit – Farbe und Schwarzweiß

| | | | | |
|---|---|---|----------|---|
| Einseitiger Druck | Bis zu 35 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm) | | | |
| Automatischer beidseitiger Druck | Entfällt | Bis zu 24 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm) | Entfällt | Bis zu 24 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm) |

Papierverarbeitung – Papiervorrat

Automatischer Duplex-Vorlageneinzug

| | | |
|------------------------------|----------|---|
| Kapazität¹ | Entfällt | 50 Blatt |
| Formate | | Benutzerdefinierte Formate: 140 x 140 mm bis 216 x 356 mm |
| Papiergewichte | | Simplex: 50 bis 125 g/m ² Duplex: 60 bis 125 g/m ² |

Zusatzzufuhr

| | |
|------------------------------|---|
| Kapazität¹ | 150 Blatt |
| Formate | Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 127 mm bis 216 x 356 mm |
| Papiergewichte | 60 bis 216 g/m ² |
| Druckmaterialarten | Normalpapier Gelochtes Material Briefpapier Farbiges Material Leichter Karton Leichter Hochglanzkarton Schwerer Karton Schwerer Hochglanzkarton Etiketten Briefumschläge |

Papierfach 1

| | |
|------------------------------|--|
| Kapazität¹ | 550 Blatt |
| Formate | Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm |
| Papiergewichte | 60 bis 216 g/m ² |

¹ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Xerox® Phaser® 6600 und WorkCentre™ 6605

| | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Druckmaterialarten | Normalpapier Gelochtes Material Briefpapier Farbiges Material Leichter Karton Leichter Hochglanzkarton Schwerer Karton Schwerer Hochglanzkarton | | | |
| Papierfach 2 (optional) | | | | |
| Kapazität¹ | 550 Blatt | | | |
| Formate | Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm | | | |
| Papiergewichte | 60 bis 216 g/m ² | | | |
| Druckmaterialarten | Normalpapier Gelochtes Material Briefpapier Farbiges Material Leichter Karton Leichter Hochglanzkarton Schwerer Karton Schwerer Hochglanzkarton | | | |
| Papiervorrat | | | | |
| Standardvorrat¹ | 700 Blatt | | | |
| Maximaler Vorrat¹ | 1.250 Blatt | | | |
| Papierausgabe | Phaser 6600N | Phaser 6600DN | WorkCentre 6605N | WorkCentre 6605DN |
| Ausgabekapazität¹ | 250 Blatt | | | |
| Automatische beidseitige Ausgabe | Entfällt | Standard | Entfällt | Standard |
| Drucken | | | | |
| Erste Seite nach | Nur bis zu 9 Sekunden in Schwarzweiß / 10 Sekunden in Farbe | | | |
| Druckauflösung | Bis zu 600 x 600 x 4 dpi (1.200 x 1.200 optimierte Bildqualität) | | | |
| Maximaler Druckbereich | 4,1 mm von allen Seitenrändern | | | |
| Arbeitsspeicher (Std./ Max.) | 256 MB / 768 MB | | 512 MB / 1 GB | |
| Optionale Festplatte | 160 GB | | | |
| Prozessor | 533 MHz | | | |
| Unterstützte Sprachen | Echtes Adobe® Postscript® 3™ PCL® 5 PCL® 6 XPS PDF-Emulation | | | |
| Anschlussmöglichkeiten | USB 2.0 10/100/1000Base-TX Ethernet Optionaler Wi-Fi-Anschluss (802.11 n/g/b) | | | |

¹ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

Xerox® Phaser® 6600 und WorkCentre™ 6605

| | |
|--|--|
| Druckfunktionen | PANTONE®-gerechte Volltonfarben-Simulationen Gespeicherte Einstellungen Earth Smart-Einstellungen Farbkorrekturen Mehrfachnutzen Broschürenlayout Wasserzeichen Fotomodus Sortierung Geschützte Ausgabe ² Gespeicherter Druckauftrag ² Font-/Formular-/Makrospeicherung ³ Apple AirPrint ⁴ |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows® XP SP1, Vista, 7, 2008 Server, 2003 Server Mac OS® 10.5 oder höher Diverse Linux- und Unix-Distributionen, z. B.: IBM® AIX 5 HP-UX® 11i v2 Open SUSE 11 Red Hat Fedora Core 11-14 Ubuntu |
| Druckertreiber | Windows® XP oder höher Mac OS® 10.5 oder höher Xerox® Global Print Driver® Xerox® Mobile Express Driver® |
| Unterstützte Schriften | 176 PostScript®-Schriften 88 PCL®-Schriften |
| Xerox® Mobile Express Driver® (X-MED) | Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach dem Anschluss an ein neues Netzwerk erkennt X-MED automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab. <ul style="list-style-type: none"> • Drucker werden automatisch erkannt • Verwaltung der Druckerliste je nach Gerätestandort • Bidirektionale Anzeige von Gerätestatus, Verbrauchsmaterialien und Warteschlangenverwaltung |
| Xerox® Global Print Driver® (X-GPD) | Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Durch die nahtlose, benutzerfreundliche Oberfläche können Endbenutzer weitgehend auf Anrufe beim Helpdesk verzichten und die Druckerverwaltung vereinfachen. <ul style="list-style-type: none"> • Drucker werden automatisch erkannt • Verwaltung der Druckerliste je nach Gerätestandort • Bidirektionale Anzeige von Gerätestatus, Verbrauchsmaterialien und Warteschlangenverwaltung |

² Standard bei WorkCentre 6605, bei Phaser 6600 optionales Produktivitäts-Kit erforderlich

³ Produktivitäts-Kit (mit 160-GB-Festplatte) erforderlich

⁴ Mindestanforderung: Firmware 201301301313 für Phaser 6600 und Firmware 201301301321 für WorkCentre 6605.

Xerox® Phaser® 6600 und WorkCentre™ 6605

| Kopieren | | Phaser 6600 | WorkCentre 6605 |
|----------------------------------|----------|-------------|--|
| Kopiergeschwindigkeit | Entfällt | | Simplex: Bis zu 35 Seiten/Min. A4 Duplex: Bis zu 24 Seiten/Min. A4 |
| Dokumentenscanner | | | Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 50 Blatt |
| Format Dokumentenscanner | | | Vorlagenglas: Bis A4 Automatischer-Duplex-Vorlageneinzug: Bis 216 x 356 mm |
| Duplex (Eingabe:Ausgabe) | | | 1:1, 1:2, 2:2 und 2:1 |
| Kopiervorwahl | | | 1 bis 99 |
| Auflösung | | | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Erste Kopie nach | | | Nur bis zu 13 Sekunden in Schwarzweiß / 16 Sekunden in Farbe |
| Kopierfunktionen | | | Verkleinern/Vergrößern (25 % - 400 %) Heller/Dunkler Farbsättigung Schärfe Farbabstimmung Auto-Belichtung Doppelnutzen Automatische Größenanpassung Klonen Sortierung (bis zu 50 Seiten) |
| Faxen | | Phaser 6600 | WorkCentre 6605 |
| Faxübertragungsrate | Entfällt | | 33,6 kbit/s |
| Speicher | | | 4 MB |
| Auflösung | | | Bis zu 300 x 300 dpi (Superfein / Foto) Bis zu 203 x 196 dpi (Fein) Bis zu 203 x 98 dpi (Standard) |
| Kompression | | | MH, MR, MMR, JBIG |
| Faxmodul-Funktionen ⁵ | | | Sperre gegen unerwünschte Faxe Erkennung individueller Rufzeichen Faxweiterleitung an E-Mail und FTP-/SMB-Server ⁴ Faxweiterleitung und lokales Drucken Abruf empfangener Faxe Zeitversetzte Übertragung (bis zu 24 Stunden) Rundsenden (an bis zu 200 Nummern) Faxadressbuch (bis zu 200 Kurzwahlnummern) Geschützter Faxempfang |
| LAN-Fax-Funktionen | | | Zeitversetzte Übertragung (bis zu 24 Stunden) Rundsenden (an bis zu 30 Nummern) Zoom Automatische Größenanpassung Drehung Mehrfachnutzen Wasserzeichen Telefonbuch (bis zu 500 Kurzwahlnummern, bis zu 500 Gruppenwahlnummern, auf PC gespeichert) |

⁴ Mindestanforderung: Firmware 201301301313 für Phaser 6600 und Firmware 201301301321 für WorkCentre 6605.

⁵ Analoges Telefonanschluss erforderlich

Xerox® Phaser® 6600 und WorkCentre™ 6605

| Scannen | | Phaser 6600 | WorkCentre 6605 |
|---|----------|-------------|--|
| Funktionalität | Entfällt | | Scannen in Farbe und Schwarzweiß |
| Zufuhrgeschwindigkeit – Schwarzweiß | | | Simplex: Scannen mit bis zu 22 Seiten/Min. – A4 Duplex: Scannen mit bis zu 7 Seiten/Min. – A4 |
| Zufuhrgeschwindigkeit – Farbe | | | Simplex: Scannen mit bis zu 13 Seiten/Min. – A4 Scannen mit bis zu 4 Seiten/Min. – A4 |
| Auflösung (Max.) | | | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
| Bittiefe | | | 48 Bits (Farbe), 16 Bits (Graustufen) |
| Maximaler Scanbereich | | | Vorlagenglas: Bis A4 Automatischer-Duplex-Vorlageneinzug: Bis 216 x 356 mm |
| Netzwerkprotokoll | | | FTP SMB |
| Dateiformate | | | PDF TIFF (einseitig und mehrseitig) JPEG |
| Scannertreiber-Kompatibilität | | | WIA TWAIN |
| Unterstützte Scanziele | | | Scannen an Computer über SMB Scannen an Server über FTP Scannen an E-Mail mit LDAP-Unterstützung Scannen an USB-Speichergerät WSD-Scannen |
| Scanlösungen | | | |
| Xerox® Scan to PC Desktop Personal Edition | Entfällt | | Ein desktop- und serverbasiertes Angebot mit Tools für die Erstellung, Archivierung, Bearbeitung und Organisation von Dokumenten <ul style="list-style-type: none"> • Nuance PaperPort – Bildüberprüfungs- und Dateiverwaltungs-Software • Nuance OmniPage (für Desktop/Client-Installation) – Software für OCR und Dateiformatkonvertierung • Image Retriever – für das vollautomatische Abrufen von Scans direkt von einem scanfähigen Xerox® WorkCentre auf jeden Desktop. <p>Eine komplette Liste finden Sie unter www.xerox.com</p> |
| Sicherheit | | | |
| Sicherheitsmerkmale | | | Geschützter Faxempfang (nur WorkCentre 6605) Geschützte Ausgabe ⁶ 256-Bit-Festplattenüberschreibung und -verschlüsselung ⁷ Secure HTTPS (SSL, Secure LDAP ⁷) IPsec 802.1X-Authentifizierung IPv6 SNMPv3 Aktivitätenbericht auf Benutzerebene (Audit Log) IP-Filterung Scannen an E-Mail per SSL/TLS ⁴ |

⁴ Mindestanforderung: Firmware 201301301313 für Phaser 6600 und Firmware 201301301321 für WorkCentre 6605.

⁶ Standard bei WorkCentre 6605, bei Phaser 6600 optionales Produktivitäts-Kit erforderlich

⁷ Produktivitäts-Kit (mit 160-GB-Festplatte) erforderlich

Xerox® Phaser® 6600 und WorkCentre™ 6605

| Wi-Fi-Sicherheit | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------|
| | Authentifizierungsmethode | Verschlüsselung | Festplatte erforderlich |
| | Offen WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK | WEP 64/128 ASCII/HEX TKIP AES | Nein |
| | WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA 2 Enterprise Optionen der Authentifizierungsmethode „WPA Enterprise“: PEAPVO MS-CHAPV2 EAP-TLS EAP-TTLS PAP EAP-TTLS CHAP | TKIP AES | Ja |
| Geräteverwaltung | | | |
| Xerox CentreWare® Web | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht • Arbeitet mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung. | | |
| Xerox® CentreWare® Internet Services - Website für integrierte Geräte | | | |
| Gerätestatus | Integrierter Webserver <ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Status der Verbrauchsmaterialien | | |
| Prüfen der Druckwarteschlange | Komplette Verwaltung der Drucker-Warteschlange – anhalten, freigeben, vorziehen, löschen | | |
| Auftragsübermittlung | Druckfertige Dateien (PS, PCL, TIFF, PDF) Wahl der Ausgabeoptionen | | |
| Geräteverwaltung | Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff | | |
| Browser | Microsoft® Internet Explorer 7 Firefox® Version 4 oder höher | | |
| Xerox®-Lösungen für Mobilgeräte | | | |
| Xerox® PrintBack | PrintBack nutzt sämtliche Funktionen des Druckers, den Sie normalerweise benutzen, und stellt diese auf Ihrem Mobilgerät mit Apple-iOS- oder Android-Betriebssystem zur Verfügung. Wenn Sie unterwegs oder außerhalb Ihres Büros arbeiten und auf Ihrem Mobilgerät ein wichtiges Dokument erhalten, können Sie dieses Dokument mithilfe von PrintBack einfach an den Standarddrucker senden, den Sie bereits über Ihren Computer im Büro benutzen, und so den Druckauftrag starten. Außerdem unterstützt diese Lösung die gängigsten Büro-Dateitypen (Microsoft® Office-Dokumente, PDFs usw.) und bietet Druckqualität ohne Kompromisse. | | |
| Xerox® Mobile Express Driver® | Der Xerox® Mobile Express Driver ist ein einziger universeller Druckertreiber, über den nach dem Herunterladen auf einen PC Druckaufträge an praktisch jedes PostScript-fähige Gerät von Xerox oder anderen Herstellern im Netzwerk übermittelt werden können. Benutzer müssen nicht mehr für jedes einzelne Produkt in jedem Büro einen eigenen Druckertreiber herunterladen, sondern können mit einem einzigen Download den benutzerfreundlichen Mobile Express Driver nutzen. | | |

Xerox® Phaser® 6600 und WorkCentre™ 6605

| Gerätespezifikationen | | | | |
|---|--|------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Maximales technisches Druckvolumen | | | | |
| | Bis zu 80.000 Seiten/Monat ⁸ | | | |
| Empfohlenes monatliches Druckvolumen | | | | |
| | Max. 5.000 Seiten/Monat ⁹ | | | |
| Elektrische Anschlusswerte | Phaser 6600 | WorkCentre 6605 | | |
| 220 bis 240 V, 50/60 Hz, 5 A | | | | |
| Drucken (durchschnittlicher Betrieb) | 520 Watt | 560 Watt | | |
| Bereitschaftsmodus | 64 Watt | 72 Watt | | |
| Ruhezustand | 4 Watt | 5,9 Watt | | |
| Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand) | Nur bis zu 21 Sekunden | Nur bis zu 25 Sekunden | | |
| Aufwärmzeit (bei eingeschaltetem Gerät) | Nur bis zu 40 Sekunden | Nur bis zu 44 Sekunden | | |
| Lagertemperatur | 0 °C bis 35 °C | | | |
| Betriebstemperatur | 10 °C bis 32 °C | | | |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 % bis 85 % | | | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 % bis 85 % | | | |
| Betriebshöhe | Max. 3.100 m | | | |
| Transporthöhe | Max. 15.000 m bei einem Druck von 70,9275 kPa oder höher | | | |
| Schalldruckpegel | Phaser 6600 | WorkCentre 6605 | | |
| Drucken / Kopieren | 53 dB(A) | 52 dB(A) | | |
| Bereitschaft | 29 dB(A) | 29 dB(A) | | |
| Schalleistungspegel | | | | |
| Drucken / Kopieren | 6,9 B | 6,8 B | | |
| Bereitschaft | 4,5 B | 4,4 B | | |
| Abmessungen und Gewichte (ohne Verpackung) | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht (mit Austauschmodulen) |
| Phaser 6600 | 430 mm | 488 mm | 384 mm | 25,5 kg |
| WorkCentre 6605 | 430 mm | 528 mm | 560 mm | 32,5 kg |
| 550-Blatt-Papierfach | 427 mm | 485 mm | 138 mm | 2,6 kg |
| Abmessungen und Gewichte (mit Verpackung) | Breite | Tiefe | Höhe | Gewicht |
| Phaser 6600 | 570 mm | 686 mm | 526 mm | 30,5 kg |
| WorkCentre 6605 | 570 mm | 686 mm | 706 mm | 37,5 kg |
| 550-Blatt-Papierfach | 590 mm | 544 mm | 241 mm | 5,2 kg |

⁸ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt).

⁹ Durchschnittliches monatliches Druckvolumen – Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer, monatlicher Druckdurchsatz.

Xerox® Phaser® 6600 und WorkCentre™ 6605

| Zertifizierungen | | |
|---|--|---------------|
| | <p>FCC Teil 15, Klasse B, RoHS-Richtlinie 2002/95/EC, WEEE-Richtlinie 2002/96/EC, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1 – Klasse-1-Laserprodukt, EMV-Richtlinie 2004/108/EC, EN 55022, Klasse B, EN 55024, Zulassung nach UL/CSA 60950-1, FDA 21 CFR Teil 1010, 1040 – Klasse-1-Laserprodukt, CB-Bericht, IEC 60950-1, IEC 60825-1 – Klasse-1-Laserprodukt, Abschnitt 508 ADA</p> <p>ENERGY STAR® (DN-Konfiguration), Microsoft WHQL, Adobe® PostScript®, PANTONE®, ECMA 370 / The Eco Declaration (Skandinavien), GOST/NOM, GS-Zeichen, Environmental Choice, Xerox® Green World Alliance, USB 2.0 Hi-Speed, WiFi Alliance (Option), WLAN-zertifiziert (Option), Apple® Bonjour, IPv6 Ready-Logo, Citrix-fähig, SAP, PTT (nur WorkCentre 6505)</p> | |
| Lieferumfang | | |
| | <p>Phaser 6600 oder WorkCentre 6605 Starter-Tonerpatronen – 1 Patrone pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb: jeweils für 2.000 Seiten¹⁰; Schwarz: für 3.000 Seiten¹⁰) Kurzanleitung, Installationsübersicht CD mit Software und Dokumentation (mit Treibern, Benutzerhandbuch und Garantieerklärung) Scan-Software (nur WorkCentre 6605) Netzkabel Faxkabel (nur WorkCentre 6605)</p> | |
| Verbrauchsmaterial und Optionen | Bezeichnung | Bestellnummer |
| Standard-Tonerpatronen ¹⁰ | Schwarz: 3.000 Seiten | 106R02248 |
| | Cyan: 2.000 Seiten | 106R02245 |
| | Magenta: 2.000 Seiten | 106R02246 |
| | Gelb: 2.000 Seiten | 106R02247 |
| Hochleistungs-Tonerpatronen ¹⁰ | Schwarz: 8.000 Seiten | 106R02232 |
| | Cyan: 6.000 Seiten | 106R02229 |
| | Magenta: 6.000 Seiten | 106R02230 |
| | Gelb: 6.000 Seiten | 106R02231 |
| Austauschmodule ¹¹ | Bildtrommel-Kit: Bis zu 60.000 Seiten | 108R01121 |
| | Resttonerbehälter: Bis zu 30.000 Seiten | 108R01124 |
| | Fixiereinheit: Bis zu 100.000 Seiten | 115R00076 |
| | Transfereinheit-Kit: Bis zu 100.000 Seiten | 108R01122 |
| | 550-Blatt-Papierfach | 097S04400 |
| | 512 MB Speicher | 097S04269 |
| | Produktivitäts-Kit (160-GB-Festplatte) | 097S04403 |
| | Wireless-Netzwerkadapter | 097S04409 |

¹⁰ Durchschnittliche Anzahl von Standardseiten. Angegebene Lebensdauer entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

¹¹ Ungefähre Anzahl von Seiten. Kapazitätsangaben basierend auf einem durchschnittlichen Auftragsumfang von drei A4-Seiten. Kapazität variiert je nach Auflagenhöhe und Format bzw. Ausrichtung des Druckmaterials.

